

Diamantkapklina för torrsågning i allt stenmaterial.



Den speciella utformningen ger en fläkteffekt som minskar friktionsvärmén och gör att materialet lättare lossnar ur snittet. Segmentet är Lasersvetsad och är uppbyggt runt en stark armering som binder ihop segmentet, vilket bidrar till en hög säkerhet vid kapningen. Man kan räkna med en jämn och fin snittyta. Går att få i olika bond.

Tack vare dessa egenskaper har Laserklingan blivit en av de mest sålda av alla diamantkapklingar.

Dø = Diameter
T = Segmenttjocklek
X = Segmenthöjd
H = Centrumhål
(Alla mått = mm.)

EuroLaser BE

Grupp 1

Art. nr	Diameter	T	X	H	Pris
10 105 00	ø 105mm	2,2	6	22,2	840:-
10 115 00	ø 115mm	2,2	6	22,2	970:-
10 125 00	ø 125mm	2,2	6	22,2	1.035:-
10 150 00	ø 150mm	2,2	6	22,2	1.160:-
10 175 00	ø 175mm	2,4	6	22,2	1.390:-
10 204 00	ø 204mm	2,4	6	22,2	1.755:-
10 230 00	ø 230mm	2,6	6	22,2	2.060:-
10 250 00	ø 250mm	2,6	6	22,2	2.380:-
10 305 00	ø 305mm	2,6	6	22,2	2.830:-
10 350 00	ø 350mm	2,6	6	25,4	2.930:-



Centrumhålet kan ändras. Uppge centrumhål vid beställning.
Ringer Du före 15.00 får Du i regel verktyget utkört till Dig nästa dag.

Tel. 031-445070

HRA

Telefon 031-445070

HRA Scandinavia AB
Transformatorvägen 7
433 38 PARTILLE SWEDEN
info@hra.se

